

## MOTOREX SWISSCUT FRISCO 6110S / 6122S



*Plně syntetický řezný olej pro nejvyšší výkony*

### Popis

MOTOREX SWISSCUT FRISCO 6110S a 6122S jsou bezchlorové, univerzálně použitelné, plně syntetické řezné oleje pro nejvyšší výkony s dosud nedosaženou hranicí výkonu. Vynikající mazací schopnost garantuje vysoké životnosti nástrojů při optimálních jakostech povrchu.

### Výhody

- novodobá technologie;
- extrémně zatížitelný;
- bez chloru a síry;
- dlouhodobě velmi malá tvorba mlhy z důvodu speciální antimlhové přísady;
- bez aromátů;
- oxidačně stabilní;
- biologicky rychle odbouratelný (CEC-L-33-A-93);
- toxikologicky nezávadný.

### Oblast nasazení

MOTOREX SWISSCUT FRISCO 6110S a 6122S se výborně hodí pro těžko obrobitelné postupy jako je protahování, frézování, řezání závitů, vstřuzování, vrtání hlubokých děr, odvalovací frézování, jakož i frézování, vrtání a soustružení všech materiálů.

MOTOREX SWISSCUT FRISCO 6110S a 6122S k tomu přináší vynikající výsledky při broušení drážkových a spirálových vrtáků.


### Technické údaje

Vlastnosti	Jednotka	Zkouška podle	Hodnoty	Hodnoty
<b>MOTOREX SWISSCUT FRISCO</b>			<b>6110S</b>	<b>6122S</b>
Barva		ISO 2049	světle žlutá	žlutá
Měrná hmotnost při	20°C (g/ml)	ISO 3675	0,871	0,883
Viskozita při	40°C (mm <sup>2</sup> /s)	ISO 3104	8,8	22,0
Bod vzplanutí	(°C)	ISO 2592	200	240
Reichertův test opotřebení	(mm <sup>2</sup> /s)		16,7	16
Ztráta odpařením-NOACK	(%)	DIN 51 581	18,6	6,5
Index olejové mlhy			1,0	1,5
Biologická odbouratelnost	(%)	CEC-L-33-A-93	>90	>90

Třída ohrožení vod: WGK 0

Kód zneškodňování: VVS 1431, EWC 120107

Výše uvedené údaje odpovídají současnému stavu znalostí. Změny jsou vyhrazeny. Pro uvedené charakteristické údaje platí měřicí a výrobní tolerance obvyklé v oboru. Lze získat bezpečnostní list.



**DECKENBACH CZ, s.r.o.**  
(výhradní dovozce MOTOREX pro ČR)  
Zelená 273 - Homole, 370 01 Č. Budějovice  
tel.: 387 001 261, fax: 387 001 260  
e-mail: deckenbach@deckenbach.cz